



FILTRO COMBINADO BLS 226 ABE1 P3 R

Filtro antigas que contiene a la vez un filtro de partículas, que protege al mismo tiempo contra gas (gases, vapores) y partículas nocivas (polvos, humos y nieblas).



COLOR

Blanco - Amarillo - Gris - Café

MEDIDAS

Altura (excepto rosca): 45 mm

Diámetro: 96mm

Peso: 133±2 g

MATERIALES

Carcasa: ABS

Filtrante de gas: Carbón activado tipo ABE1

Filtrante de partículas: Fibra de vidrio

MODELO

226 ABE1P3 R

APLICACIONES

Filtro para máscara facial, especial para protección contra compuestos orgánicos con punto de ebullición >65°C, y gases y vapores, inorgánicos, partículas nocivas en estado sólido o líquido.

CARACTERÍSTICAS

- Apto para ser utilizado con BLS 5700/C.
- Equipado con conexión bayoneta especial para ser usado como filtro gemelo en la gama de medias máscaras BLS EVO S y EVO R.
- Puede ser usado en presencia de sustancias tales como; ácido clorhídrico, cloro, dióxido de azufre, amoníaco y otros solventes.

FILTRO COMBINADO BLS 226 ABE1 P3 R



CERTIFICACIONES

- El filtro 226 es conforme a los requerimientos de la norma EN 14387:2004+A1:2008 y está marcado CE, como se indica en la Directiva Europea 89/686/ECC.
- Italcert (Organismo notificado No 0426) es el responsable de la certificación (Art. 10)
- Todos los productos están fabricados en una compañía certificada ISO 9001:2008



NIVELES DE PROTECCIÓN

Ensayos según EN 14387:2004+A1:2008		ABE1P3 R
Tiempo mínimo de saturación (min)	Ciclohexano C6H12 (1000 ppm)	> 70
	Cloro Cl2 (1000 ppm)	> 20
	Ácido Sulfhídrico H2S (1000ppm)	> 40
	Ácido cianídrico HCN (1000ppm)	> 25
	Anidride Ciandhídrico SO2 (1000ppm)	> 20
Penetración de Filtro (DOP) (%)	Después de 3 min.	< 0,05
	Después de 63 min.	< 0,05
	Después almacenamiento	< 0,05
Resistencia Respiratoria (mbar)	Insp 15 l/min.	< 2,2
	Insp 47,5 l/min.	< 8,2