



GASKET
SELLO ACOPLABLE
5X9G.00.00

5X9.01.02.FO



ANTEOJO UNIVET 5X9.01.02.FO

Anteojos de seguridad con diseño deportivo y marco robusto, con tratamiento antirayadura y protección lateral ventilada.

MODELO

5X9.01.02.FO
Fotocromático

CERTIFICACIONES

EN 166 - EN 172

APLICACIONES

Protección contra las partículas a alta velocidad - Baja energía (F); Protección contra las partículas A.V. - A temperaturas "extremas" (T)

CARACTERÍSTICAS

- Clase óptica 1 (libre de distorsión).
- Protecciones laterales integradas con sistema de ventilación.
- Patillas regulables equipadas con tecnología SoftPad.
- Gasket opcional para un mejor sello (Modelo 5X9G.00.00)
- Los lentes con tratamiento fotocromático expuestos a radiaciones UV, realizan una reacción química reversible convirtiéndolos en oscuros. Una vez que la radiación de rayos UV desaparece, los lentes vuelven gradualmente a su estado inicial claro.



DYNAMI-X

ESPECIFICACIONES GENERALES

Grosor del lente	2 mm
PD	-
Base del lente	Base 6
Tamaño Vertical lente	-
Material Lente	Polycarbonato
Tamaño diagonal lente	-
Sello	No
Patillas	-

Peso	35g
Marco	Polycarbonato
Ajuste Horiz.	Si
Ajuste Vert.	Si
Banda Elástica	No
Puente	-

Marcado Lentes	5-1< 5-2.5 U 1 FT CE
Marcado Montura	U EN166 FT CE