

5X9.03.00.00



LENTE CON
FLIP UP



GASKET
SELLO ACOPLABLE



FLIP UP



ANTEOJO UNIVET 5X9.03.00.00

Anteojo de seguridad de policarbonato de diseño deportivo y marco robusto, con excelente tratamiento antiempañante y antirayadura y con protección lateral ventilada.

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

CE

MODELO

5X9.03.00.00 - Claro

CERTIFICACIONES

EN 166 - EN 170



SoftPad

APLICACIONES

Trabajo mecánico con buena visibilidad. Protección contra las partículas a alta velocidad - baja energía (F); Protección contra las partículas A.V. - a temperaturas "extremas" (T); Resistencia al empañamiento (N); Resistencia al deterioro de las superficies por partículas finas (K)

CARACTERÍSTICAS

- Clase óptica 1 (libre de distorsión).
- Protecciones laterales integradas con sistema de ventilación.
- Patillas regulables equipadas con tecnología SoftPad.
- Gasket opcional para un mejor sello (Modelo 5X9G.00.00).
- Flip opcional con filtros de protección para trabajos de soldadura y fundición (Modelo 5X9R).
- VLT% (+/-5%) 91,2
- Protección UV 380
- Tratamiento anti empañamiento plus** es una película con un espesor de unos pocos μm depositada sobre toda la superficie de la lente, que, debido a su química y capacidades físicas, impide la formación de condensación mediante la absorción de las gotas de humedad. Este tratamiento evita que se empañen e impida el desarrollo seguro del trabajo, lo que permite una visión clara incluso en condiciones de trabajo extremas.
- Tratamiento antirayaduras plus** es aplicado a la superficie de la lente que, gracias a su dureza, constituye una barrera contra los daños superficiales que pueden comprometer la visión. Las lentes Univet están protegidas, por lo tanto, de los rasguños y de las abrasiones provocadas por el rozamiento con partículas sólidas como consecuencia de la utilización en ambientes polvorientos o de las operaciones de limpieza.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Grosor del lente	2 mm
PD	-
Base del lente	Base 6
Tamaño Vertical lente	-
Material Lente	Policarbonato
Tamaño diagonal lente	-
Sello	No
Patillas	-

Peso	35g
Marco	Policarbonato
Ajuste Horiz.	Si
Ajuste Vert.	Si
Banda Elástica	No
Puente	-

Marcado Lentes	2C-1.2 U 1 FT K N CE
Marcado Montura	U EN166 FT CE