



GASKET
SELLO ACOPLABLE
5X9G.00.00

5X9.03.02.05



ANTEOJO UNIVET 5X9.03.02.05

Anteojo de seguridad con diseño deportivo, marco robusto, protección lateral ventilada, con resistencia al empañamiento y abrasión.

MODELO

5X9.03.02.05 - G15

CERTIFICACIONES

EN 166 - EN 170 - EN 172

APLICACIONES

Trabajos en exterior, sitios de construcción, obras viales, conducción de vehículos. Protección contra las partículas a alta velocidad - baja energía (F); Protección contra las partículas A.V. - a temperaturas "extremas" (T); Resistencia al empañamiento (N); Resistencia al deterioro de las superficies por partículas finas (K). Protección contra las partículas a alta velocidad - baja energía 45 m/s

CARACTERÍSTICAS

- Clase óptica 1 (libre de distorsión).
- Protecciones laterales integradas con sistema de ventilación.
- Patillas regulables equipadas con tecnología SoftPad.
- Gasket opcional para un mejor sello (Modelo 5X9G.00.00).
- VLT% (+/-5%) 15%
- Protección UV 400
- Lentes solares diseñados sobre la base de la curva de eficiencia luminosa espectral del ojo humano.
- Posee excelente reconocimiento de color.
- **Tratamiento permanente Vanguard PLUS** que garantiza, a ambos lados del lente, una excelente resistencia a la abrasión y anti empañamiento, con certificación K y N. Además, el tratamiento garantiza propiedades de anti empañamiento 5 veces superior a la norma y resistencia a la abrasión de más del doble de lo establecido en la norma EN 166.

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

CE



SoftPad

PLUS

ESPECIFICACIONES GENERALES

Grosor del lente	2 mm
PD	-
Base del lente	Base 6
Tamaño Vertical lente	-
Material Lente	Policarbonato
Tamaño diagonal lente	-
Sello	Opcional
Patillas	-

Peso	35g
Marco	Policarbonato
Ajuste Horiz.	Si
Ajuste Vert.	Si
Banda Elástica	No
Puente	-

Marcado Lentes 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE

Marcado Montura U EN166 FT CE