



GUANTE DIELECTRICO SECURA ELSEC

Guante aislante eléctrico para baja, media y alta tensión. Diseñado en látex de alta calidad. Cada guante tiene un número único y se prueba eléctricamente en un banco de pruebas controlado por ordenador, garantizando altos niveles de seguridad, diseño ergonómico, flexible y cómodo.

COLOR
Amarillo

TALLAS
8 - 12

MATERIALES
Látex Natural

MODELO
Elsec 2,5 - Clase 00 (500 Volts)
Elsec 5 - Clase 0 (1.000 Volts)
Elsec 10 - Clase 1 (7.500 Volts)
Elsec 20 - Clase 2 (17.000 Volts)
Elsec 30 - Clase 3 (26.500 Volts)

CERTIFICACIONES
EN 60903: 2003 + AC2: 2005
Registro ISP



APLICACIONES

Recomendado para trabajos en el campo de la electricidad, energía, mantenimiento y telecomunicaciones, riesgo de shock eléctrico en general.

CARACTERÍSTICAS

- Guante Dieléctrico de tipo RC:
 - R:** Resistente al ácido, aceite y ozono.
 - C:** Resistente a temperaturas extremadamente bajas).
- Guante largo de 36 cm y de puño recto, testeados individualmente.
- Para mayor protección utilizar un guante de cuero sobre el guante dieléctrico, de esta forma no se expondrán a la abrasión, cortes, desgarros y/o punción. (Recomendamos Guante ESLEC 100 de cuero de vacuno).