



PYRAMEX

COLECCIÓN

**ANTEOJOS DE SEGURIDAD
PYRAMEX**

MÁXIMA PROTECCIÓN

EN CONDICIONES EXTREMAS

WWW.GSP-CHILE.COM

ANTEOJO DE SEGURIDAD USO GENERAL

ANTEOJO DE SEGURIDAD USO GENERAL SUSTENTABLE

ANTEOJO DE SEGURIDAD DEPORTIVO

ANTEOJO DE SEGURIDAD SELLADO

ANTEOJO DE SEGURIDAD SELLADO DOBLE PANEL

ANTEOJO DE SEGURIDAD SELLADO DOBLE PANEL PROTECCION IR



ANTEOJOS DE TRABAJO DISEÑADOS PARA ENFRENTAR JORNADAS MÁS SEGURAS Y CÓMODAS



Te invitamos a conocer las ventajas de Pyramex Safety, una empresa norteamericana líder con 30 años de trayectoria al servicio de los trabajadores industriales, con equipamiento de protección personal (EPP) de alta calidad para mejorar la experiencia laboral en cada jornada.

Pyramex destaca por su enfoque de constante innovación, diseño y calidad con las líneas de productos que produce, y también por su constante compromiso con el servicio de excelencia, y sobretodo con la atención a los riesgos que cada trabajador enfrenta en su jornada.

Conoce más de las ventajas de Pyramex Safety en:
www.gsp-chile.com



GSP-CHILE SpA
Distribuidor de Pyramex Safety en Chile.



H2MAX

ANTI-FOG COATING

RECUBRIMIENTOS ANTIEMPAÑANTES Y ANTIRAYADURAS

H2MAX

 [VER MÁS
TECNOLOGÍA H2MAX](#)

TRATAMIENTO H2MAX

La innovadora tecnología de anti empañamiento y rayadura H2MAX crea un recubrimiento antiempañante de alto rendimiento y calidad superior, lo suficientemente duradero como para soportar limpiezas repetidas sin perder adherencia.

Este tratamiento premium no solo garantiza una claridad máxima en las condiciones más extremas de temperatura y humedad, sino que también añade una capa al lente que es resistente a la abrasión y a los productos químicos. El recubrimiento antiempañante H2MAX está hecho con componentes ambientales no peligrosos, el cual resiste rayaduras causadas por lana de acero con un peso de hasta 100 gramos.

Cumple con los estándares ANSI/ISEA Z87.1-2020, los estándares CE/UKCA para N y K, y con la certificación canadiense CAN/CSA Z94.3-20.

H2X

TRATAMIENTO H2X

Tecnología H2X ofrece protección antiempañante, anti-rayaduras y antiestática. Incluso después de limpiezas repetidas, H2X seguirá siendo eficaz porque el recubrimiento está adherido permanentemente a los lentes. El recubrimiento antiempañante H2X está hecho con componentes ambientales no peligrosos. Es resistente al agua y ofrece una excelente resistencia a rayaduras. H2X cumple con los estándares ANSI/ISEA Z87.1-2020 y con la certificación canadiense CAN/CSA Z94.3-20.



ANTEOJO DE SEGURIDAD USO GENERAL PYRAMEX EVER-LITE

Anteojos de seguridad muy livianos (22 g) con semi marco, cómodo y flexible, diseño envolvente que permite un campo de visión sin restricciones y lente de policarbonato con excelente resistencia al empañamiento y rayaduras.

MODELO

ESB8610DT	Claro	transmitancia de luz visible de un 96%
ESB8620DT	Gris	transmitancia de luz visible de un 23%
ESB8680DT	In/out	transmitancia de luz visible de un 50% y 24%
ESB8624D	Fotocromático	transmitancia de luz visible entre un 85% y 24%

MATERIALES

Marco y Lente: Policarbonato **Puente Nasal:** Goma

CERTIFICACIONES

EN 166

PESO

22 Gramos

APLICACIONES

Actividades industriales con condiciones que propicien el empañamiento, presencia de polvo en suspensión y/o riesgo de proyección de partículas.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente tratamiento antiempañante y antirayadura.
- Diseño ergonómico, cómodo y ligero, ideal para usos prolongados.
- Base curva 8 proporciona excelente protección lateral.
- Filtro UV 100%, UVA&UVB.
- Clase óptica 1 (libre de distorsión), puede usarse durante períodos prolongados, ya que no crea distorsión ni fatiga.



H2X H2MAX ANSI • CE • CSA



Puente nasal
de goma



Patillas
coinyectadas



Recubrimiento
H2MAX



Claro
ESB8610DT



Gris
ESB8620DT



Fotocromático
ESB8624D

**VER PRODUCTO
EN ACCIÓN**



Claro
ESB8610DTMBCB



Gris
ESB8620DTMBCB

ANTEOJO DE SEGURIDAD USO GENERAL SUSTENTABLE PYRAMEX EVER-LITE SUSTAINABLE

Anteojo de seguridad sustentable, muy liviano (22 gr) con semi marco, cómodo y flexible. Este diseño ecológico está fabricado con un **90% de policarbonato de origen vegetal**, que sustituye el petróleo por aceite vegetal durante su producción, lo que reduce las emisiones de dióxido de carbono en un 33%, con un 65,5% menos de materiales y un 22,7% de embalaje minimizando el impacto medioambiental.

Al elegir estos anteojos sustentables podemos crear un mundo donde la seguridad y la sostenibilidad sean la norma, no una excepción.

MODELO

ESB8610DTMBCB **Claro** transmitancia de luz visible de un 96%
ESB8620DTMBCB **Gris** transmitancia de luz visible de un 23%

MATERIALES

Marco y Lente: Policarbonato
Puente Nasal: Goma

CERTIFICACIONES

ANSI/ISEA Z87-2020+
CAN/CSA Z94.3-20

PESO

22 Gramos



ANSI • CE • CSA



Puente nasal
de goma



Patillas
coinjectadas



Recubrimiento
H2MAX

APLICACIONES

Actividades industriales con condiciones que propicien el empañamiento, presencia de polvo en suspensión y/o riesgo de proyección de partículas.

CARACTERÍSTICAS

- Combinación perfecta de comodidad, protección y sustentabilidad en un solo producto.
- Diseñado con media montura ligera para ofrecer un ajuste cómodo y una visión envolvente y nítida: el equilibrio ideal entre protección y estética.
- El diseño de patilla coinjectada y la pieza nasal de goma mejoran la durabilidad, la estabilidad y el estilo, a la vez que garantizan la comodidad durante un uso prolongado.
- Clase óptica 1 (libre de distorsión), puede usarse durante períodos prolongados, ya que no crea distorsión ni fatiga.
- Base curva 8 proporciona excelente protección lateral.
- Posee filtro UV 99,9%, UVA&UVB.
- Tratamiento anti empañante de alto desempeño H2MAX**, recubrimiento de calidad superior que resiste repetidas operaciones de limpieza sin perder adherencia. H2MAX asegura la máxima claridad en condiciones de temperatura y humedad más extremas, también añade al lente una capa resistente a la abrasión y químicos.



H2MAX

**VER PRODUCTO
EN ACCIÓN**



ANTEOJO DE USO GENERAL DEPORTIVO PYRAMEX PMXSPEC

Anteojo de seguridad con diseño deportivo/moderno, muy liviano, envolvente, con ajuste personalizado y campo de visión ampliado. Brinda excelente protección en entornos de trabajo y actividades recreacionales. Filtro UV 99,9%.

MODELO

SB11265ST	Azul espejado	transmitancia de luz visible de un 23%
SBL11257ST	Verde espejado	transmitancia de luz visible de un 23%
SB11295ST	Rojo espejado	transmitancia de luz visible de un 23%

MATERIALES

Marco y Lente: Policarbonato

Puente Nasal: Goma

CERTIFICACIONES

ANSI/ISEA Z87.1-2020

CAN/CSA Z94.3-20

PESO

34 gramos

APLICACIONES

Actividades industriales y recreacionales con condiciones que propicien el empañamiento, presencia de polvo en suspensión y/o riesgo de proyección de partículas.

CARACTERÍSTICAS

- Su lente envolvente ofrece un campo de visión extendido, esencial para la seguridad en entornos laborales con alta actividad.
- Su lente de gran tamaño brinda una protección eficaz contra el viento, polvo y partículas, asegurando la protección ocular en todo momento.
- Cuenta con tratamiento antiempañante que garantiza una visión clara, incluso en condiciones extremas.
- El puente nasal de goma suave ajustable y las patillas antideslizantes aseguran un ajuste cómodo y seguro, incluso en condiciones extremas.
- Clase óptica 1 (libre de distorsión), puede usarse durante períodos prolongados ya que no crea distorsión ni fatiga.
- Posee filtro UV 99,9%, UVA&UVB.



ANSI • CE • CSA



Puente nasal de goma



Patillas coinyectadas



Tratamiento Antivaho



Puente nasal ajustable



Rojo espejado
SB11295STB



Azul espejado
SB11265ST



Verde espejado
SBL11257ST



ANTEOJO DE SEGURIDAD SELLADO PYRAMEX PROXIMITY

Anteojos de seguridad sellados, con excelente tratamiento antirayadura y antiempañamiento superior. Muy livianos y con un diseño envolvente que permite un ajuste perfecto a la cara brindando una mayor protección.

MODELO

SB9310STM	Claro	transmitancia de luz visible de un 96%
SB9380ST	In/out	transmitancia de luz visible de un 55%
SB9323STM	Gris oscuro	transmitancia de luz visible de un 7%

MATERIALES

Marco y Lente: Policarbonato

Sello: Espuma de cloropreno

CERTIFICACIONES

ANSI/ISEA Z87.1-2020 +

CAN/CSA Z94.3-2020 de alto impacto

PESO

26.3 gramos

APLICACIONES

Actividades industriales y recreativas con condiciones que propician el empañamiento y/o con viento y partículas en suspensión.

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con un sello de espuma removible retardante a la llama el cual entrega excelente protección contra polvo en suspensión y permite un flujo de aire suficiente para la salida del calor.
- Patillas delgadas inyectadas para un ajuste cómodo y seguro.
- Clase óptica 1 (libre de distorsión), puede usarse durante períodos prolongados, ya que no crea distorsión ni fatiga.
- Base curva 9.5 proporciona excelente protección lateral.
- Filtro UV 100%, UVA&UVB.
- Cuenta con recubrimiento antiempañante H2MAX hecho con componentes ambientales no peligrosos, el cual resiste rayaduras causadas por lana de acero con un peso de hasta 100 gramos.
- La innovadora **tecnología de antiempañamiento y rayadura H2MAX** crea un recubrimiento antiempañante de alto rendimiento y calidad superior, lo suficientemente duradero como para soportar limpiezas repetidas sin perder adherencia. Este tratamiento premium no solo garantiza una claridad máxima en las condiciones más extremas de temperatura y humedad, sino que también añade una capa al lente que es resistente a la abrasión y a los productos químicos.



ANSI • CE • CSA



Patillas
coinyectadas



Acolchado
espuma

H2MAX

**VER MÁS
TECNOLOGÍA
H2MAX**



Claro
SB9310STM



In/Out
SB9380ST



Gris oscuro
SB9323STM



ANTEOJO DE SEGURIDAD SELLADO DOBLE PANEL PYRAMEX I-FORCE

Anteojos de seguridad sellados, con sistema antiempañante de doble panel. Sistema de montaje rápido para intercambio de patillas y banda elástica.

MODELO

SB7010SDT	Claro	transmitancia de luz visible de un 96%
SB7020SDT	Gris	transmitancia de luz visible de un 23%
SB7080SDT	In/out	transmitancia de luz visible de un 50%
SB7030SDT	Amarillo	transmitancia de luz visible de un 89%

MATERIALES

Marco y Lente: Policarbonato **Puente Nasal:** Goma **Banda elástica:** Poliéster
Sello: Espuma de cloropreno

CERTIFICACIONES

EN 166 / MIL-PRF 32432

APLICACIONES

Actividades industriales con condiciones que propicien el empañamiento, presencia de polvo en suspensión y/o riesgo de proyección de partículas.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de doble panel, lente exterior de policarbonato y lente interior de acetato, genera una cámara de aire que ayuda al no empañamiento asegurando un excelente rendimiento antiempañante en las condiciones meteorológicas y operacionales más extremas.
- **Tecnología de antiempañamiento y antirayadura H2X.** El recubrimiento antiempañante H2X está hecho de componentes ambientales no peligrosos. El revestimiento antirayadura es resistente al agua y tiene excelente resistencia a la rayadura. Después de repetidas limpiezas de la lente, esta tecnología continua siendo efectiva porque el revestimiento está unido al lente.
- Sello de espuma con ventilación indirecta que entrega excelente protección contra polvo en suspensión y permite un flujo de aire suficiente para la salida del calor.
- Clase óptica 1 (libre de distorsión), puede usarse durante períodos prolongados, ya que no crea distorsión ni fatiga.
- Incluye banda elástica intercambiable.
- Posee filtro UV 99,9%, UVA&UVB.
- Antiestático.



ANSI • CE • CSA • Ballistic •

H2X



Claro
SB7010SDT



Gris
SB7020SDT



Amarillo
SB7030SDT



ANTEOJO SELLADO PYRAMEX I-FORCE SB7051STM

Anteojos de seguridad sellados, anti empañante de máximo desempeño H2MAX, con patillas y banda elástica intercambiables.

COLOR

IR 2.5 H2MAX Antifog SB7051STM
Lente verde IR 2.5 para trabajos en fundición

MODELO

I-FORCE
SB7051STM

PESO

47 gr / Antiparra
44 gr / Anteojos

CERTIFICACIONES

EN 166 2.5 P 1F KN CE



PYRAMEX
Perform At Your Peak™



Marco
ventilado



Acolchado
espuma



Incluye
correa

H2MAX



**VER MÁS
TECNOLOGÍA H2MAX**

APLICACIONES

Actividades industriales en fundición con condiciones que propicien el empañamiento, presencia de polvo en suspensión y/o riesgo de salpicaduras.

CARACTERÍSTICAS

- Patillas ajustables e intercambiables por banda elástica.
- Lente envolvente que proporciona una excelente protección lateral.
- Espuma con ventilación indirecta que entrega excelente protección contra polvo en suspensión y permite un flujo de aire suficiente para la salida del calor.
- Lente de policarbonato resistente a los arañazos que brinda protección 99% UV.
- **Tratamiento anti empañante de alto desempeño H2MAX**, recubrimiento de calidad superior que resiste repetidas operaciones de limpieza sin perder adherencia. H2MAX asegura la máxima claridad en condiciones de temperatura y humedad más extremas, también añade al lente una capa resistente a la abrasión y químicos.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Grosor del lente	1,8 mm
PD	68 mm
Base del lente	8 curvo
Tamaño Vertical lente	51 mm
Material Lente	Policarbonato/Espuma de PU
Tamaño diagonal lente	72 mm
Espuma	CR Foam
Patillas	Policarbonato
Largo total	165 mm
Ancho total	165 mm
Peso	47 gr antiparra - 44 gr Anteojos
Marco	Nylon
Ajuste Horiz.	No
Ajuste Vert.	Si
Banda Elástica	Poliéster
Puente	14,5 mm
Largo banda elástica	148 mm
Punto más cercano entre lentes	16 mm



Claro
ESB7010SDNT

Gris
SB7020SDNT

In/out
SB7080SDNT

ANTEJO DE SEGURIDAD SELLADO DOBLE PANEL PYRAMEX I-FORCE SLIM

Anteojos de seguridad sellados, con sistema antiempañante de doble panel. Modelo un 8% más pequeño que el modelo I-Force, lo que lo hace adecuado para las mujeres y jóvenes. Sistema de montaje rápido para intercambio de patillas y banda elástica. Fabricado de policarbonato y acetato que evita el empañamiento prolongando su uso.



MODELO

ESB7010SDNT	Claro	transmitancia de luz visible de un 96%
SB7020SDNT	Gris	transmitancia de luz visible de un 23%
SB7080SDNT	In/out	transmitancia de luz visible de un 50%

MATERIALES

Marco y Lente: Policarbonato

Puente Nasal: Goma

Banda elástica: Poliéster

Sello: Espuma de cloropreno

CERTIFICACIONES

ANSI/ISEA Z87.1-2020 + Alto impacto

CAN/CSA Z94.3-2020

MIL-PRF-32432

ASTM F2879-19 (Específico para AirSoft)

ANSI • CE • CSA • Ballistic •

H2X



Dieléctrico



Doble panel



Acolchado espuma



Incluye correa



Marco ventilado

APLICACIONES

Actividades industriales con condiciones que propicien el empañamiento, presencia de polvo en suspensión y/o riesgo de proyección de partículas.

CARACTERÍSTICAS

- Modelo un 8% más pequeño que el modelo I-Force lo que permite un mejor ajuste en mujeres y jóvenes.
- Sistema de doble panel, lente exterior de policarbonato y lente interior de acetato, genera una cámara de aire que ayuda al no empañamiento asegurando un excelente rendimiento antiempañante en las condiciones meteorológicas y operacionales más extremas.
- **Tecnología de antiempañamiento y antirayadura H2X.** Después de repetidas limpiezas de la lente, esta tecnología continua siendo efectiva porque el revestimiento está unido al lente.
- El recubrimiento antiempañante H2X está hecho de componentes ambientales no peligrosos.
- El revestimiento antirayadura es resistente al agua y tiene excelente resistencia a la rayadura.
- Sello de espuma con ventilación indirecta que entrega excelente protección contra polvo en suspensión y permite un flujo de aire suficiente para la salida del calor.
- Clase óptica 1 (libre de distorsión), puede usarse durante períodos prolongados, ya que no crea distorsión ni fatiga.
- Incluye banda elástica intercambiable.
- Posee filtro UV 99,9%, UVA&UVB.
- Antiestático.





PYRAMEX

MÁXIMA PROTECCIÓN

EN CONDICIONES EXTREMAS

WWW.GSP-CHILE.COM