



BOTÍN IMPERMEABLE STEITZ SECURA FL 7620 EXT BOA VF

Botín de seguridad impermeable diseñado para trabajos de rescate gracias a su membrana **GORE-TEX CROSSTECH®**, la cual bloquea el ingreso de agua, químicos, fluidos sanguíneos y biológicos. Cuenta con **sistema de ajuste BOA** para una mejor comodidad y precisión.

COLOR
Azul/Blanco

CERTIFICACIONES
DIN EN ISO 20345:2024 S7HI CI SC SR HRO FO LG

TALLAS
36-48

MATERIALES
Exterior: Material exterior cuero. **Forro Interior:** GORE-TEX CROSSTECH® **Suela:** Caucho nitrilo NBR de doble compuesto.

MODELO
FL 7620 EXT BOA VF

APLICACIONES

Uso recomendado en brigadas de rescate y protección civil.

CARACTERÍSTICAS

- **Forro Interior GORE-TEX CROSSTECH®**, membrana de ePTFE expandido que bloquea simultáneamente el ingreso de agua, químicos comunes y fluidos sanguíneos y biológicos (virus y bacterias), mientras permite que el vapor corporal escape hacia el exterior-manteniendo el pie seco, térmicamente estable y protegido incluso tras exposiciones repetidas al calor extremo del incendio.
- **BOA® Fit System: Sistema de cierre y ajuste rápido** mediante cable y dial giratorio que garantiza un calce preciso, rápido y sin cordones sueltos.
- **Plantilla de seguridad Vario Flex (VF):** Protección textil de alta flexibilidad y 100% libre de metal, ensayada bajo los nuevos estándares de seguridad (clavo de 3 mm) para evitar la penetración de objetos punzantes.
- **Suela Perbunan Alpine** con perfil de 6,5 mm, excelente resistencia al desgaste y al deslizamiento, con superficie amplia de contacto, resistente a químicos y aceites.
- **Planta con sistema de absorción de energía SECURA VARIO®**, el cual se adapta según el peso del trabajador, destaca que ayuda a reducir el dolor de espalda y reduce la fatiga para quienes pasan muchas horas de pie o caminando.
- **Plantilla de Confort y Base:** Palmilla base de cuero auténtico combinada con la plantilla interior intercambiable ERGO-SOFT.
- **Puntera de Aluminio y Refuerzo Externo:** Puntera interior de aluminio de perfil liviano combinada con una sobrepuntera externa de TPU resistente a la abrasión mecánica.
- **Protección Antitorsión:** Diseño de suela con soporte lateral optimizado para reducir el efecto palanca en el tobillo y prevenir esguinces.
- Diseño optimizado en la zona del puente (Articulación) especializado para mejorar la estabilidad y el agarre al subir o bajar escaleras.
- **Excelente Agarre (SR):** Máxima calificación de resistencia al deslizamiento bajo los nuevos ensayos normativos europeos, garantizando estabilidad en superficies húmedas o resbaladizas.
- FO: Resistencia de la suela a los hidrocarburos (combustibles, aceites y grasas industriales).
- **Protección ESD** (Electrostatic Discharge): El calzado garantiza la disipación controlada de la electricidad estática del cuerpo hacia el suelo.

STEITZ SECURA
SAFETY FOOTWEAR



S7 CLASE DE PROTECCIÓN S7

4 SISTEMA STEITZ ORIGINAL DE MÚLTIPLES ANCHURAS

SE SISTEMA DE ABSORCIÓN SECURA VARIO

AL PUNTERA DE ALUMINIO

VF PLANTILLA VARIO FLEX LIBRE DE METAL

SE PLANTILLA DE CUERO GENUINO

ESD

DGUV 191 PLANTILLAS



Sobre 105 kg
Hasta 105 kg
Hasta 91 kg
Hasta 79 kg
Hasta 57 kg



SECURA VARIO®
Sistema de absorción de impactos del talón, se adapta al peso del usuario.